RUGO®
Calidad en Válvulas

AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 23-MQ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	23-MQ
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA MONOMANDO CON CUBIERTA PARA LAVABO 4".
NARIZ	LATÓN
DISPOSITIVO DE SALIDA	AIREADOR
CUBIERTA	LATÓN
CUERPO	LATÓN
CIERRE	TRASLACIÓN
CARTUCHO	CERÁMICO
MANERAL	METÁLICO
ALIMENTACIÓN	½" NPS
PRESIÓN MINIMA DE TRABAJO	0.5 kg
ACABADO	CROMO
TEMPERATURA	0°C A 80°C
PRESIÓN	125 lbs/pulg² - 8.8 kg/cm²

VIVIENDA VERDE
D. ECOLÓGICA
NMX-C-415-ONNCCE-2015

MEZCLADORA MONOMANDO CON CUBIERTA PARA LAVABO 4".

MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
23-MQ	✓	✓	

NIVELES DE EDIFICACIÓN

kg/cm²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.