

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
700GAS		
FAMILIA:		
CONEXIONES		
DESCRIPCIÓN:		
COPLE CONECTOR GAS		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-X-021-SCFI-2007	NO

MATERIAL			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
CUERPO DEL CONECTOR	LATÓN	O´RING	CAUCHO
EMPAQUE	POLIETILENO	ANILLO DE PRENSA	ACERO INOXIDABLE

TEMPERATURA Y PRESIÓN DE TRABAJO		
Designación Nominal / Nominal designation	Presiones mínimas de ensayo a diferentes temperaturas / Minimum pressure test at different temperatures	
	MPa at 23 ° C ± 2 ° C	MPa a 60 °C ± 2 ° C
1 216 (3/8)	6,00	4,00
1 620 (1/2)	5,00	3,80
2 025 (3/4)	4,00	3,20
2 532 (1)	4,0	3,20

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN		
FIGURA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA ROSCA
700GAS.10	COPLE CONECTOR GAS 3/8"	NA
700GAS.13	COPLE CONECTOR GAS 1/2"	
700GAS.19	COPLE CONECTOR GAS 3/4"	
700GAS.25	COPLE CONECTOR GAS 1"	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PARA USO EN:	FORMA
CONEXIONES	CILINDRICA

FUNCIONAMIENTO:

SIRVE PARA INTERCONECTAR, ENSAMBLAR TUBERÍA Y CONDUCCIÓN DE GAS LP O GAS NATURAL.

COLOCACIÓN:
SE CONECTA A LA TUBERÍA POR MEDIO DE LOS ANILLOS DE PRENSA.

GARANTÍA:
“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.