



ALMO-15

IDEAL PARA: 1.5 BAÑOS
POTENCIA: 1/6 HP (120W)
VOLTAJE: 1F 127V
PRESION MAX.: 900g/cm²
Q (CAUDAL MAX.): 27 l/min
CONEXIONES: 3/4" NTP
TEMP. MÁXIMA: 110 °C



ALMO-25

Frente en Bronce

IDEAL PARA: 3 BAÑOS
POTENCIA: 300W
VOLTAJE: 1F 127V
PRESION MAX.: 1.5 kg/cm²
Q (CAUDAL MAX.): 70 l/min
CONEXIONES: 1" NTP
TEMP. MÁXIMA: 110 °C



ALMO-35



ALMO-20

IDEAL PARA: 2.5 BAÑOS
POTENCIA: 1/3 HP (245W)
VOLTAJE: 1F 127V
PRESION MAX.: 1.2 kg/cm²
Q (CAUDAL MAX.): 58 l/min
CONEXIONES: 1" NTP
TEMP. MÁXIMA: 110 °C



ALMO-30



IDEAL PARA: 4 - 5 BAÑOS
POTENCIA: 500W
VOLTAJE: 1F 127V
PRESION MAX.: 1.8 kg/cm²
Q (CAUDAL MAX.): 83 l/min
CONEXIONES: 1" NTP
TEMP. MÁXIMA: 110 °C



ALMO-20 PLUS

Frente en Acero Inoxidable

IDEAL PARA: 2.5 BAÑOS
POTENCIA: 1/3 HP (245W)
VOLTAJE: 1F 127V
PRESION MAX.: 1.2 kg/cm²
Q (CAUDAL MAX.): 58 l/min
CONEXIONES: 1" NTP
TEMP. MÁXIMA: 110 °C



IDEAL PARA: 1-3 BAÑOS
POTENCIA: 1/2 HP (375W)
VOLTAJE: 1F 127V
PRESION MAX.: 4.0 kg/cm²
Q (CAUDAL MAX.): 45 l/min
CONEXIONES: 1" NTP
TEMP. MÁXIMA: 110 °C

Presión Constante
 Impulsor Antibloqueo
 Protección con variación de voltaje
 Equipo Autocebante