

Pozo Profundo 4"

Las bombas sumergibles para pozo profundo ARENKA serie 2FG, están fabricadas en acero inoxidable AISI 304, para pozos de 4", diseñadas para entregar caudales que van desde los 15 GPM hasta los 50 GPM y cargas de hasta 270 ft, son ideales para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y agrícolas. Tienen las siguientes características:

Cuerpo de la Bomba:	Acero Inoxidable AISI 304
Succión y Descarga:	Bronce
Malla Coladora:	Acero Inoxidable 304
Difusor:	Polycarbonato
Impulsor:	Poliacetal
Eje:	Acero Inoxidable 304
Motor:	Acero Inoxidable 304 / 2 hilos baño de aceite no tóxico
Eje del Motor:	Acero Inoxidable 304
Sello Mecánico:	Carbón-Cerámica
Diámetros de descarga:	1 ¼" 1 ½" y 2"
Máx. Temp del Líquido:	35°C
Máx. Capacidad de Inmersión:	120 m
Válvula Check:	ABS

Nota: Motores monofásicos de 2 hilos no requieren caja de control.

ARENKA



	Modelo	Etapas	GPM	HP	Voltaje	Amperes	Descarga
Dimensiones	2FG51-15	5	15	½	127V / 1F / 60Hz	6.6 A	1-¼"
	220V / 1F / 60Hz				3.8 A		
	2FG101-25	6	25	1	127V / 1F / 60Hz	11 A	1-½"
	2FG102-25				220V / 1F / 60Hz	5.4 A	
	2FG151-30		30	1 ½	127V / 1F / 60Hz	17.8 A	
	2FG152-30				220V / 1F / 60Hz	8.2 A	
	2FG2021-40	7	40	2	220V / 1F / 60Hz	9.8 A	2"
	2FG3021-50	8	50	3	220V / 1F / 60Hz	16.4 A	

Curva de operación de las bombas

